


HOMOGENIZATOR HG-15D Z CYFROWYM SYSTEMEM ZDALNEGO STEROWANIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- przeznaczony do rozdrabniania i homogenizacji próbek,
- zastosowanie do homogenizacji tkanek, jak również próbek płynnych,
- wysoka prędkość / wysoka jakość / niski poziom hałasu: max. 27000 obr./min. (bez obciążenia)
- cyfrowy system zdalnego sterowania za pośrednictwem mikroprocesora,
- sterowanie prędkością i mocą w celu optymalizacji ustawień dla każdej próbki,
- wyświetlacz LCD prędkości i mocy,
- wysokowydajne końcówki do homogenizatora wykonane ze stali nierdzewnej oraz PTFE.

MODELE

- **HG-15D-Unit** (tylko urządzenie); nr kat.: DH.WHG02018.E
- **HG-15D-Set-A**, w zestawie końcówka rozdrabniająca **HT1018**, klamra **CL200**, podstawa **ST110**; nr kat.: DH.WHG02019.E
- **HG-15D-Set-B**, w zestawie końcówka rozdrabniająca **HT1025**, klamra **CL200**, podstawa **ST110**; nr kat.: DH.WHG02020.E

SPECYFIKACJA

MODEL	HG-15D-Set-A	HG-15D-Set-B	HG-15D (tylko urządzenie)
Zakres prędkości, regulacja	max. 27000 obr./min (bez obciążenia), regulacja: 10 obr./min		
Objętość próbki	1-2500 mL		
Moc silnika (wejście/wyjście)	wejście: 300 W, wyjście: 160 W		
Timer, alarm	10 s-15 min, wyłączenie timera w przypadku alarmu		
Wyświetlacz	cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania		
Sterowanie	Digital Feedback Controller (rodzaj: zdalny)		
Akcesoria w zestawie	kończówka HT1018, klamra CL200, stojak ST110	kończówka HT1018, klamra CL200, stojak ST110	brak
Zabezpieczenie	przed przegrzaniem i przeciążeniem		

Stosowane elementy	generator: Ø8 mm HT1008, Ø10 mm HT1010, Ø18 mm HT1018, Ø25 mm HT1025
Materiał	urządzenie: odlew aluminiowy i ABS końcówki, generatory: stal nierdzewna
Dopuszczalna temp. i wilgotność	ok. +5°C-50°C, 85%
Wymiary (W x D x H) [mm]	60 x 75 x 215
Waga	2,5 kg
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]	580 x 340 x 230
Waga transportowa	6 kg
Pobór mocy	160 W
Zasilanie	1 faza, 230 V, 50/60 Hz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- końcówka **HT1008**, rotor Ø6,1, generator Ø8, 1-50 mL; nr kat.: DH.WHG02108,
- końcówka **HT1010**, rotor Ø7,5, generator Ø10, 1-100 mL; nr kat.: DH.WHG02110,
- końcówka **HT1018**, rotor Ø12,7, generator Ø18, 10-1000 mL; nr kat.: DH.WHG02118,
- końcówka **HT1025**, rotor Ø20, generator Ø25, 50-2500 mL; nr kat.: DH.WHG02125,
- uchwyt z klamrą **CL200**; nr kat.:SL.Cla8011,
- **ST110** - podstawa 20 x 35 cm z prętem i silikonowa podkładką; nr kat.: DH.WOS501510,
- **ST120** - podstawa 30 x 40 cm z prętem i silikonową podkładką; nr kat.: DH.WOS501515.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl