

PID: DH.WCH004xx

UID:


Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



CYRKULACYJNE ŁAŹNIE WODNE MAXIRCU™ CH (DO +250°C)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- sterownik Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem,
- funkcja podświetlenia wyświetlacza,
- Advanced Heating System - system grzewczy zapewniający odporność na temperaturę,
- innowacyjna mocna pompa cyrkulacyjna zapewnia jednorodność temperatury,
- krótki czas nagrzewania: w 50 minut do +100°C,
- izolacja: pianka uretanowa,
- stal nierdzewna zapewnia trwałość urządzenia oraz stabilność temperatury,
- funkcja kompensacji do kontroli różnicy między zadaną a uzyskaną temperaturą,
- funkcja alarmu: stan błędu i koniec czasu,
- blokada zmiany temperatury dla bezpieczeństwa wykonywanych doświadczeń.

MODELE

- **MaXircu CH-8**, 8 litrów; nr kat.: DH.WCH00408
- **MaXircu CH-12**, 12 litrów; nr kat.: DH.WCH00412
- **MaXircu CH-22**, 22 litry; nr kat.: DH.WCH00422
- **MaXircu CH-30**, 30 litrów; nr kat.: DH.WCH00430

SPECYFIKACJA

MODEL	MaXircu™ CH-8	MaXircu™ CH-12	MaXircu™ CH-22	MaXircu™ CH-30
Pojemność	8 L	12 L	22 L	30 L
Pompa	Max. przepływ: 16 L/min. (1~5 poziomów), Max. ciśnienie: 5 psi, max. lift: 2,8 m			
Zakres temperatury	+5°C (pow. temp. otoczenia) ~ 250°C			
Dokładność	±0,1°C			
Rozkład temperatury	0,1°C - Display 0,5°C - Control			
Jednorodność i czujnik temperatury	±0,2°C, PT100			
Moc grzewcza	1,0 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,5 kW
Czas nagrzewania	50 minut do +100°C			
Timer	99 godz. 59 min. (nastawny / tryb pracy ciągłej)			
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z funkcją podświetlania			
Sterownik	Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętelem i przyciskiem			
Materiał wykonania	Wnętrze: stal nierdzewna Obudowa: stal malowana proszkowo Izolacja: włókno ceramiczne (grubość 50 mm)			
Pokrywa	W standardzie dołączona pokrywa płaska Opcjonalnie: pokrywa dwuspadowa			
Zawór spustowy	Zawór kulowy (obrotowy)			
Powierzchnia robocza (W x D x H) [mm]	180 x 130 x 155	250 x 130 x 155	340 x 250 x 155	340 x 250 x 200
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	180 x 320 x 155	250 x 320 x 155	340 x 440 x 155	340 x 440 x 200
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	303 x 443 x 569	373 x 443 x 569	463 x 563 x 569	463 x 563 x 614

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl