


PIECE MUFLOWE DAIHAN FX / FHX (1000°C / 1200°C)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Programowalne cyfrowe piece muflowe **firmy Daihan** seria **FX / FHX** (1000°C / 1200°C).

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- opatentowany system kontroli Jog-Dial,
- cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia,
- cyfrowy, programowalny kontroler PID: 4 wzory (ustawienia) z 10 segmentami prowadzenia procesu,
- płyta z włókna ceramicznego (w zestawie),
- bezpieczny przełącznik do otwierania drzwi,
- rozkład: 1°C, 1 min,
- komora z włókna ceramicznego, odsłonięte elementy grzewcze,
- grzanie 4-stronne,
- funkcja kompensacji temperatury ($\pm 50^\circ\text{C}$).

MODELE

- **FX-03**
- **FX-05**
- **FX-12**
- **FX-14**
- **FX-27**

- FX-63
- FHX-03
- FHX-05
- FHX-12
- FHX-14
- FHX-27
- FHX-63

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL		FX-03 FHX-03	FX-05 FHX-05	FX-12 FHX-12	FX-14 FHX-14	FX-27 FHX-27	FX-63 FHX-63
Zakres temperatury [°C]	Seria FX	300-1000					
	Seria FHX	300-1200					
Pojemność [L]		3	4,5	12	14	27	63
Układ grzewczy		Kanthal A1, odsłonięte elementy grzewcze (druty), ogrzewanie 4-stronne					
Termoelement		K-type					
Moc grzewcza [kW]		1,6	1,7	3,3	4,0	4,6	9
Czas rozgrzewania do 800°C [min]		16		20			23
Timer / Alarm		99 godz. 59 min (praca ciągła) / alarm błędów, zakończenia pracy					
Wyświetlacz		cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia					
Kontroler		cyfrowy kontroler PID z pokrętkiem Jog-Dial (przekręć i puść)					
Funkcje programu		4 wzory (ustawienia) z 10 segmentami prowadzenia procesu					
Obwód bezpieczeństwa		ochrona przed przegrzaniem, wykrywanie błędów czujnika, zabezpieczenie drzwi					
Materiał		wnętrze: włókno ceramiczne z elementami grzewczymi, obudowa: stal malowana proszkowo, izolacja: włókno ceramiczne					
Wymiary (W x D x H) [cm]	Wewnętrzne	13 x 25 x 9	15 x 30 x 10	20 x 30 x 20	25 x 35 x 16	30 x 30 x 30	40 x 40 x 40
	Zewnętrzne	41 x 48 x 53	44 x 53 x 55	50 x 55 x 66	55 x 59 x 62	60 x 59 x 76	100 x 75 x 95
Waga [kg]		47	54	59	73	83	225
Zasilanie [V / Hz]		230 / 50, 1 faza			230 / 50, 3 fazy		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- płyta z włókna ceramicznego,
- rękawice ochronne (odporne na wysokie temperatury).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl