

MIESZADŁA MECHANICZNE SERIA HS-30



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Cyfrowe mieszadła mechaniczne o dużej prędkości obrotowej serii **HS-D (model HS-30D)** oraz **HS-T (HS-30T)** przeznaczone do roztworów o niskiej / średniej lepkości (max. 10.000 mPas), dla objętości 10 L, z max. prędkością 3000 obr./min. Posiadają opatentowany system kontroli Jog-Shuttle. Sterowanie w mieszadłach serii **HS-T** odbywa się za pomocą zewnętrznego kontrolera.

Zestaw zawiera:

- **HS-30D-Set:** mieszadło HS-30D, końcówkę mieszającą S721 ze stali nierdzewnej (Ø8 x L500 mm, 3-nożowa Ø50 mm), kłamerę CL200, statyw ST110 (pręt Ø16 x L800 mm, podstawa W20 x D35 cm),
- **HS-30T-Set:** mieszadło HS-30T, końcówkę mieszającą S721 ze stali nierdzewnej (Ø8 x L500 mm, 3-nożowa Ø50 mm), kłamerę CL200, statyw ST110 (pręt Ø16 x L800 mm, podstawa W20 x D35 cm).

MODELE

- **HS-30D-Set**
- **HS-30T-Set**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

Prędkość i moment obrotowy

O dużej prędkości obrotowej

Kontrola		Model cyfrowy	
Typ kontrolera		Zintegrowany	Zdalny
Modele		HS-30D	HS-30T
Max. pojemność (woda) [L]		10	10
Max. lepkość cieczy [mPas]		10.000	10.000
Moc silnika (wejście / wyjście) [W]		83 / 75	83 / 75
Max. moment obrotowy [Ncm]		85	85
Średnica pręta mieszającego [mm]		8	
Zakres prędkości [obr./min]		200-3000	
Napęd silnika		Bezpośredni	
Kontroler		Cyfrowy z pokrętką Jog Shuttle (obróć i puść)	Cyfrowy z pokrętką Jog Shuttle (obróć i puść) typu zdalnego
Wyświetlacz		Cyfrowy LCD (timer, rpm, wykres graficzny)	
Środowisko pracy	Zakres temp. otoczenia [°C]	0-40	
	Max. wilgotność [%]	80	
Zabezpieczenia		Przeładowanie i ochrona przed przegrzaniem silnika	
Wymiary jednostki głównej (W x D x H) [mm]		90 x 145 x 180	90 x 100 x 180
Waga jednostki głównej [kg]		4,5	3*
Inne		- Łagodny start i zmiana prędkości mieszania dla stabilnej pracy - Funkcja pamięci (rpm i timer): tylko w modelach cyfrowych	
Zasilanie		AC 230 V / 50/60 Hz	

Standardowe lepkości

Materiał	Lepkość	Zalecane modele
Woda	1	HS-30D HS-30T
Mleko	3	
Olej sojowy	160	
Lakier (politura)	500	
Lakier	1.000	
Miód	3.000	
Standard lepkości	10.000	
Standard lepkości	15.000	-
Ketchup	30.000	
Standard lepkości	50.000	
Musztarda	70.000	
Syrop kukurydziany	100.000	
Standard lepkości	150.000	
Masło orzechowe	250.000	

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl