PID: V3.VOPxx0
UID:
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09

PRECYZYJNE POMPY PRÓŻNIOWE SERIA VOP



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- dwustopniowe z napędem bezpośrednim,
- mechanizm zapobiegający cofaniu się oleju,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- wyrównujący zawór gazu,
- filtry przeciwosadowe,
- odpowiednie do przemysłu chemicznego i fizycznego,
- urządzenie przemysłowe,
- system pomp próżniowych,
- stosowane jako parownik próżniowy, osuszacz próżniowy itd.

MODELE

- **VOP-60** - 50/60 L/min
- **VOP-100** - 100/120 L/min

SPECYFIKACJA

MODEL	**VOP-60**	**VOP-100**
Prędkość uwalniania	50 / 60 L/min.	10 / 120 L/min.
Ciśnienie końcowe	6,7 x 10-2 Pa (6,7 x 10-1 Pa)	
Moc silnika	1 faza, 200 W	1 faza, 400 W

Prędkość silnika	1430 / 1730 obr./min.	
Zalecany olej	COSMA-100	
Pojemność oleju	800 mL	900 mL
Rura ssąca [OD x ID]	NW25 (KF25)	
Zakres temperatury	7-40°C	
Waga	17 kg	25 kg
Wymiary (W x D x H) [mm]	165 x 411 x 234	171 x 464 x 238

AKCESORIA

- **OMT150** - pułapka oleju; nr kat.: V3.OMT150,
- **COS101** - olej do pompy 1 L; nr kat.: V3.COS101,
- **COS104** - olej do pompy 4 L; nr kat.: V3.COS104.

Link do pliku źródłowego

BIOGENET ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów k./Otwocka	SPRZEDAŻ: tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98, biogenet@biogenet.pl	SERWIS: tel. 22 463 80 47 do 49, serwis@biogenet.pl