

PID: DH.WHB02x00

UID: 040-03-1-DH.WHB02x00-0

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:12



TERMOBLOK MAXTABLE™ H20



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- możliwość wykorzystania wielofunkcyjnych bloków grzewczych,
- ergonomiczna konstrukcja,
- wysokowydajne grzanie zapewnia osiągnięcie dokładnej temperatury,
- wnętrze urządzenia wykonane z PPS zapewniające doskonałą izolację cieplną,
- idealny do reakcji enzymatycznych, inaktywacji surowicy, inkubacji i innych badań laboratoryjnych,
- precyzyjna kontrola temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ w temp. 37°C , $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w temp. 90°C , $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ w temp. 135°C ,
- funkcja kompensacji pomiędzy aktualną a zadaną temperaturą ($\pm 10^{\circ}\text{C}$),
- cyfrowy timer: do 99 godz. 59 min.,
- możliwość zapamiętywania ustawień temperatury i czasu,
- modułowe bloki,
- funkcje alarmu: błąd i wyłączenie timera,
- dostępne różne rodzaje bloków,
- tryb blokady dla bezpieczeństwa doświadczeń (można zablokować działanie **Jog-Dial**),
- szczypce do wyciągania bloków grzewczych.

MODELE

- **MaXtable H20** (bez bloków); nr kat.: DH.WHB02000
- **MaXtable H20** (zestaw z blokami BLC548 oraz BLE101); nr kat.: DH.WHB02100

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	MaXtable H20 (tylko urządzenie)	MaXtable H20 (w zestawie ze standardowym blokiem grzewczym)
Sterownik	Single Digital Fuzzy Controller	
Stosowany blok [wxdxh]	blok wymienny (90 x 120 x 60 mm) dla różnych probówek	
Blok grzewczy (w zestawie)	brak	48 x 1,5 mL / 2 mL BLC548
Wymiary (W x D x H) [mm]	urządzenie: 178 x 226 x 138 blok grzewczy: 90 x 120 x 60	
Zakres temperatury, dokładność	otoczenie +5°C do 150°C, ±0,1°C w temp. 37°C, ±0,2°C w temp. 90°C, ±0,4°C w temp. 135°C	
Prędkość nagrzewania, czujnik	ok. 5°C/min, PT100	
Obwód bezpieczeństwa	przegrzania, detektor błędu czujnika	
Timer z alarmem	99 godz. 59 min, funkcja alarmu: błąd i wyłączenie timera	
Wyświetlacz	cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem	
Materiał	urządzenie: PPS i BAS (HF380) blok grzewczy: anodowane aluminium	
Akcesoria w standardowym zestawie	szczypce do bloków BLE101 i pokrywa bloku	
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]	230 x 290 x 245	230 x 355 x 245
Waga transportowa [kg]	2,2	3,5
Pobór mocy	300 W	
Zasilanie	1 faza, 230 V, 50/60 Hz	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- blok grzewczy **BLC596**, probówki typu PCR o poj. 0,2 mL (Ø6 x 16 mm), 96 otworów; nr kat.: DH.WHB510596,
- blok grzewczy **BLC570**, probówki o poj. 0,5 mL (Ø7,7 x 29,5 mm), 63 otwory; nr kat.: DH.WHB510570,
- blok grzewczy **BLC548**, probówki o poj. 1,5 mL (Ø11 x 36 mm), 48 otworów; nr kat.: DH.WHB511548,
- blok grzewczy **BLT248**, probówki o średnicy Ø12 (Ø12 x 35 mm), 48 otworów; nr kat.: DH.WHB521248,
- blok grzewczy **BLT335**, probówki o średnicy Ø13 (Ø13 x 47 mm), 30 otworów; nr kat.: DH.WHB521335,
- blok grzewczy **BLT535**, probówki o średnicy Ø15 (Ø15 x 47 mm), 30 otworów; nr kat.: DH.WHB521535,
- blok grzewczy **BLT628**, probówki o średnicy Ø16,5 (Ø16,5 x 47 mm), 24 otwory; nr kat.: DH.WHB521628,
- blok grzewczy **BLT828**, probówki o średnicy Ø18 (Ø18 x 47 mm), 24 otwory; nr kat.: DH.WHB521828,
- blok grzewczy **BLC515**, probówki stożkowe o poj. 15 mL (Ø16 x 47 mm), 15 otworów; nr kat.: DH.WHB531515,
- blok grzewczy **BLC008**, probówki stożkowe o poj. 50 mL (Ø28,7 x 47 mm), 8 otworów; nr kat.: DH.WHB535008,
- **BLE101**, szczypce do wyciągania bloków grzewczych; nr kat.: DH.WHB500101.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl